



## Siłownik kompaktowy, średnica 12 (CQSB12-10D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQSB12-10D**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Wbudowany magnes                    | Bez wbudowanego magnesu                    |
| Styl montażu                        | Podstawowy                                 |
| Średnica tłoka                      | Średnica otworu 12 mm                      |
| Skok cylindra                       | Standardowy skok 10 mm                     |
| Znacznik podwójnego skoku           | Bez oznaczenia dwóch suwów                 |
| Skok cylindra 2                     | Bez skoku cylindra 2                       |
| Opcja                               | Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka) |
| Automatyczny przełącznik            | Bez automatycznego przełącznika            |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak                            |
| Wykonanie na zamówienie             | Standardowy                                |

### DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Średnica tłoka              | 12 mm  |
| Skok                        | 10 mm  |
| Sposób montażu              | B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Czujnik położenia           | bez czujników                                |
| Opcja                       | standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)   |
| Pierścień smarujący         | bez funkcji smarowania                       |
| Odporny na pył              | brak   |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |
| Magnes w tłoku              | brak   |

|         |            |
|---------|------------|
| Nr kat. | CQSB12-10D |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:19