



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania (CQSB12-25D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQSB12-25D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	25
Opcja	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	12 mm
Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	CQSB12-25D
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:36