



## Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania (CQSB16-5D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQSB16-5D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Magnes                     | Brak   |
| Sposób montażu             | B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Średnica tłoka             | Ø16 mm.                                      |
| Pierścień smarujący        | Bez funkcji smarowania                       |
| Skok                       | 5  |
| Opcja                      | Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)     |
| Czujnik położenia          | Bez czujników                                |
| Przyłącze elektryczne      | 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)    |
| Ilość czujników            | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)     |
| Opcje zakończenia tłocyska | Brak   |

### DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Średnica tłoka              | 16 mm  |
| Skok                        | 5 mm   |
| Sposób montażu              | B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Czujnik położenia           | bez czujników                                |
| Opcja                       | standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)   |
| Pierścień smarujący         | bez funkcji smarowania                       |
| Odporny na pył              | brak   |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |
| Magnes w tłoku              | brak   |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | CQSB16-5D |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:35