



Siłownik kompaktowy, z automatycznym wyłącznikiem (CDQSB16-25DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB16-25DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	25
Opcja	M (Tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDQSB16-25DM
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:18