



Siłownik kompaktowy z czujnikiem automatycznym, średnica 16 mm, skok 5 mm  
(CDQSB16-5DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQSB16-5DCM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Wbudowany magnes                    | Wbudowany magnes                                     |
| Styl montażu                        | Podstawowy   |
| Średnica tłoka                      | Średnica cylindra 16 mm                              |
| Skok cylindra                       | Standardowy skok 5 mm                                |
| Znacznik podwójnego skoku           | Bez oznaczenia dwóch suwów                           |
| Skok cylindra 2                     | Bez skoku cylindra 2                                 |
| Opcja                               | Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta |
| Automatyczny przełącznik            | Bez automatycznego przełącznika                      |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak                                      |
| Wykonanie na zamówienie             | Standardowy  |

## DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Średnica tłoka              | 16 mm  |
| Skok                        | 5 mm   |
| Sposób montażu              | B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)                 |
| Czujnik położenia           | bez czujników  |
| Opcja                       | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący         | bez funkcji smarowania                                       |
| Odporny na pył              | brak   |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |
| Magnes w tłoku              | D (wbudowany)  |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CDQSB16-5DCM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:20