



Siłownik kompaktowy, z automatycznym wyłącznikiem (CDQSB20-140DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB20-140DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	140
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	140 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB20-140DCM
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:39