



Siłownik kompaktowy, średnica 16, skok 15 (CDQSLC16-15D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSLC16-15D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Kompaktowy styl podstawy
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 15 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja	Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	LC (fapy koMPaktowe)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSLC16-15D
----------------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:26