



Siłownik kompaktowy, średnica 12 mm, skok 15 mm (CQSB12-15DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQSB12-15DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron) |
| Średnica tłoka | Ø12 mm |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 15 |
| Opcja | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 15 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron) |
| Średnica tłoka D | 12 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Opcja | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący | nie wymaga smarowania |
| Odporny na pył | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CQSB12-15DCM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:27