



Siłownik pneumatyczny (CDQSB12-15DM-XC92) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB12-15DM-XC92**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Podstawowy

Średnica otworu 12 mm

Standardowy skok 15 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Bez automatycznego przełącznika

Siłownik odporny na kurz

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 15 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron) |
| Średnica tłoka D | 12 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący | nie wymaga smarowania |
| Odporny na pył | XC92 (Siłownik odporny na zapylenie) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

Nr kat.

CDQSB12-15DM-XC92

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:22