



Siłownik kompaktowy, średnica 25 (CDQSB25-15DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB25-15DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Podstawowy |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 25 mm |
| Skok cylindra | Standardowy skok 15 mm |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Opcja | Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 15 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron) |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący | nie wymaga smarowania |
| Odporny na pył | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDQSB25-15DCM |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 23:21