



Siłownik kompaktowy, średnica 20, skok 150 (CDQSL20-150DCM-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSL20-150DCM-M9BWL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | L (Łapy) |
| Średnica tłoka | Ø20 mm. |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 150 |
| Opcja | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Czujnik położenia | M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne | L (3 m). |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---|
| Skok | 150 mm |
| Sposób montażu | L (na łapach) |
| Przyłącze elektryczne | L (3 m) |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m) |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący | nie wymaga smarowania |
| Odporny na pył | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDQSL20-150DCM-M9BWL |
|---------|----------------------|