



Siłownik kompaktowy, z włącznikiem automatycznym, średnica 20 (CDQSB25-20DCM-A93) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB25-20DCM-A93**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Podstawowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 20 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja	Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta
Automatyczny przełącznik	Automatyczny przełącznik stykowy, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V, AC100V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	A93 (czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB25-20DCM-A93
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:31