



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 16 mm (CQSF16-20DC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQSF16-20DC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	20
Opcja	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	C (amortyzacja elastyczna)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSF16-20DC
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:17