



Siłownik kompaktowy, średnica 16 mm, skok 200 mm (CDQSB16-200DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQSB16-200DCM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	200
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Magnes	D (Wbudowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSB16-200DCM
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:04