



## Siłownik kompaktowy, średnica 12, skok 30 (CQSB12-30DC) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CQSB12-30DC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	30
Opcja	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

### DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	C (amortyzacja elastyczna)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSB12-30DC
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 09:20