



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, średnica 20, z automatycznym wyłącznikiem (CDQSD20-30DCM-A93LS) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDQSD20-30DCM-A93LS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Magnes                      | D (Wbudowany)                                                  |
| Sposób montażu              | D (Ucho podwójne)                                              |
| Średnica tłoka              | Ø20 mm.                                                        |
| Pierścień smarujący         | Bez funkcji smarowania                                         |
| Skok                        | 30                                                             |
| Opcja                       | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)   |
| Czujnik położenia           | A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne       | L (3 m).                                                       |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak                                                           |

---

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skok                        | 30 mm                                                           |
| Sposób montażu              | D (ucho podwójne)                                               |
| Przyłącze elektryczne       | L (3 m)                                                         |
| Średnica tłoka D            | 20 mm                                                           |
| Czujnik położenia           | A93 (czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m) |
| Magnes                      | D (wbudowany)                                                   |
| Opcja                       | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)    |
| Pierścień smarujący         | nie wymaga smarowania                                           |
| Odporny na pył              | brak                                                            |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak                                                            |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDQSD20-30DCM-A93LS |
|---------|---------------------|