



Siłownik kompaktowy średnica 20 mm, skok 40 mm (CDQSD20-40DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSD20-40DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | D (Ucho podwójne) |
| Średnica tłoka | Ø20 mm. |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 40 |
| Opcja | M (Tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłocyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Skok | 40 mm |
| Sposób montażu | D (ucho podwójne) |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Opcja | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Pierścień smarujący | nie wymaga smarowania |
| Odporny na pył | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CDQSD20-40DM |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:42