



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 20 mm (CQSB20-50DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CQSB20-50DM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez wbudowanego magnesu
Styl montażu	Podstawowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 50 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja	Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSB20-50DM
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:36