



Siłownik pneumatyczny (CDQSB16-50DC-M9BVL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSB16-50DC-M9BVL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	50
Opcja	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy, 0.5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9BV (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., kabel pionowy, 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	C (amortyzacja elastyczna)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CDQSB16-50DC-M9BVL

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:38