



Siłownik kompaktowy, średnica 20, z automatycznym wyłącznikiem (CDQSD20-50DCM-A93LS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSD20-50DCM-A93LS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	50
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	A93 (czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel poziomy, 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSD20-50DCM-A93LS
---------	---------------------