



Siłownik kompaktowy, średnica 20 mm, skok 60 mm (CDQSB20-60DC-M9BL-XB10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSB20-60DC-M9BL(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø20 mm
Skok	60
Opcja	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0.5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9B (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	C (amortyzacja elastyczna)

Nr kat.

CDQSB20-60DC-M9BL(1)

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 20:10