



Siłownik kompaktowy, średnica 16, skok 7 (CQSB16-7DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQSB16-7DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez wbudowanego magnesu
Styl montażu	Podstawowy
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Opcja	Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	7 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSB16-7DCM
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:38