



Siłownik kompaktowy, średnica 16 mm, skok 75 mm (CQSL16-75DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQSL16-75DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	L (łapy)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	75
Opcja	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	L (na łapach)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Odporny na pył	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQSL16-75DCM
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:16