



Zawór dławiąco-zwrotny, gwint M5 (AS1201FG-M5-04-X21) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AS1201FG-M5-04-X21**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Standard M5
Typ sterowania	Meter-out
Typ gwintu	Gwint metryczny (M5), gwint zunifikowany (10-32 UNF), R
Rozmiar portu	M5X0.8
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ4 mm
Opcja	None
Wykonanie na zamówienie	Bezsmarowy (uszczelka: powłoka fluorowa) + ogranicznik (bez zaworu zwrotnego)
Opcja nakrętki zabezpieczającej	Sześciokątna nakrętka zabezpieczająca

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Nakrętka zabezpieczająca	standard (sześciokąt)
Sposób działania	0 (dławienie na wyptywie)
Średnica przewodu	4
Model	AS12 (korpus M5 - kątowny)
Wykonanie specjalne	X21 (odtłuszczone, uszczelnienie z powłoką fluorową + bez zaworu zwrotnego)

Nr kat.

AS1201FG-M5-04-X21

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:10