



Zawór dławiąco-zwrotny, M5, średnica 6 (AS1201FG-M5-06A-X21) - SMC



Numer artykułu SKU:
AS1201FG-M5-06A-X21

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	M5X0,8;10-32UNF
Typ	Kolanko
Typ sterowania	Meter-out
Typ stali nierdzewnej	Stal nierdzewna 303
Rozmiar portu	M5X0.8
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ6 mm
Ręczne Przełączenie	Typ z blokadą na zatrask
Wykonanie na zamówienie	Bezsmarowy (uszczelka: powłoka fluorowa) + ogranicznik (bez zaworu zwrotnego)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5
Rodzaj gwintu	R lub M
Typ	2 (kątowy)
Uszczelnienie	bez uszczelnienia
Średnica zewnętrzna przewodu	06 (6 mm)
Sposób działania	0 (dławienie na wypływie)
Wielkość korpusu	1 (M5x0.8, 10-32UNF)
Wykonanie specjalne	X21 (odtłuszczone, uszczelnienie z powłoką fluorową + bez zaworu zwrotnego)
Seria do czystych pomieszczeń	brak

Nr kat.	AS1201FG-M5-06A-X21
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:33