



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 25 (CLQB25-40DM-F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CLQB25-40DM-F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	40 mm
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wykonanie korpusu	M (tłoczek z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CLQB25-40DM-F
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:35