



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 25 (CLQD25-20DCM-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CLQD25-20DCM-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	20 mm
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłocznisko z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CLQD25-20DCM-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:01