



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 40 (CLQD40-10DM-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CLQD40-10DM-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	10 mm
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CLQD40-10DM-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:12