



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 40 mm, skok 75 mm (CDLQA40-75DC-F) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQA40-75DC-F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	75 mm
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna)
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)

Nr kat.	CDLQA40-75DC-F
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:11