



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 40 mm, skok 75 mm (CDLQA40-75DCM-F) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQA40-75DCM-F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 40 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 75 mm

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Blokada wysuwu

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDLQA40-75DCM-F
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:14