



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 40 mm, skok 10 mm (CDLQA40TF-10DCM-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLQA40TF-10DCM-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	10 mm
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDLQA40TF-10DCM-B
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:14