



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 20 (CDLQB20-10D-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQB20-10D-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Przelotowy (standardowy)

Średnica otworu 20 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 10 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Blokada cofania

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	standardowy

Nr kat.	CDLQB20-10D-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:05