



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, z blokadą, średnica 32, skok 100 (CDLQA32-100DM-F-A93VL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQA32-100DM-F-A(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 32 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 100 mm

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Blokada wysuwu

Automatyczny przełącznik z kontaktronem, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V, AC100V

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	A93V- czujnik kontaktronowy, V DC/AC, LED, kabel pionowy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDLQA32-100DM-F-A(1)
---------	----------------------