



## Siłownik kompaktowy, z blokadą, średnica 32 (CDLQA32-75D-F) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDLQA32-75D-F**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	75 mm
Wykonanie korpusu	Standardowy
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

---

### DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	standardowy

Nr kat.	CDLQA32-75D-F
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:19