



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 50 mm, skok 25 mm (CDLQA50TF-25D-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQA50TF-25D-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Średnica tłoka | 50 mm |
| Gwint | TF (Gwint G) |
| Skok | 25 mm |
| Wykonanie korpusu | Standardowy |
| Kierunek blokowania | B (Blokada na wycofaniu) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Skok | 25 mm |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Kierunek blokowania | B (Blokada na wycofaniu) |
| Średnica tłoka D | 50 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Wykonanie korpusu | Standardowy |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CDLQA50TF-25D-B |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:01