



Siłownik kompaktowy, z blokadą, średnica 100, skok 40 (CDLQA50TF-40DCM-F) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQA50TF-40DCM-F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	40 mm
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDLQA50TF-40DCM-F
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:26