



Siłownik kompaktowy z jednostką blokującą (CDLQB20-25DCM-F-M9BWSDPC3) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQB20-25DCM-F-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Przelotowy (standardowy)

Średnica otworu 20 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 25 mm

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Blokada wysuwu

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDLQB20-25DCM-F-M(1)