



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 20 (CDLQB20-40D-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLQB20-40D-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	40 mm
Wykonanie korpusu	Standardowy
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Gwint	M5
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	Standardowy

Nr kat.	CDLQB20-40D-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:11