



Siłownik kompaktowy, z blokadą wysuwu (CDLQB20-5D-F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLQB20-5D-F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Przelotowy (standardowy)

Średnica otworu 20 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 5 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Blokada wysuwu

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	5 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Gwint	M5
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	Standardowy

Nr kat.	CDLQB20-5D-F
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:07