

Siłownik kompaktowy, z blokadą wysuwu (CDLQB40-50D-F-M9BASDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQB40-50D-F-M9B(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Przelotowy (standardowy)

Średnica otworu 40 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 50 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Blokada wysuwu

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDLQB40-50D-F-M9B(1)

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40