



Siłownik kompaktowy, z blokadą, średnica 25 (CDLQD25-50D-F) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQD25-50D-F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl podwójnego widełek

Średnica otworu 25 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 50 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Blokada wysuwu

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	standardowy

Nr kat.	CDLQD25-50D-F
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:30