



Siłownik kompaktowy, z blokadą wysuwu (CDLQB50-100D-F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLQB50-100D-F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	100 mm
Wykonanie korpusu	Standardowy
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	standardowy

Nr kat.	CDLQB50-100D-F
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:59