



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 50 (CDLQD50-100DM-B-A79WL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQD50-100DM-B-A(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	100 mm
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	A79W--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, 2-kolorowy, kabel pionowy, dł. 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	A79W- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, 2-kolorowy, kabel pionowy, dł. 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDLQD50-100DM-B-A(1)
---------	----------------------