



Siłownik kompaktowy z jednostką blokującą (CDLQD50TN-40DCM-F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLQD50TN-40DCM-F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | D (Ucho podwójne) |
| Średnica tłoka | 50 mm |
| Gwint | TN (Gwint NPT) |
| Skok | 40 mm |
| Wykonanie korpusu | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczyisko z gwintem zewnętrznym) |
| Kierunek blokowania | F (Blokowanie na wysuwie) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--|
| Skok | 40 mm |
| Sposób montażu | D (ucho podwójne) |
| Rodzaj gwintu | NPT |
| Kierunek blokowania | F (blokada na wysuwie) |
| Średnica tłoka D | 50 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Wykonanie korpusu | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |

Nr kat.

CDLQD50TN-40DCM-F

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:08