



Siłownik kompaktowy z blokadą cofania (CDLQF25-30DM-B-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQF25-30DM-B-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Średnica otworu 25 mm

Rc,M(Φ20,Φ25)

Standardowy skok 30 mm

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Blokada cofania

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Gwint	M5
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Kierunek blokowania	B (blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDLQF25-30DM-B-M9(1)
---------	----------------------