



Siłownik, z hamulcem, średnica 63 mm, skok 25 mm (CDLQB63-25DM-F-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQB63-25DM-F-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	63 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	25 mm
Wykonanie korpusu	M (Tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDLQB63-25DM-F-M9(1)
---------	----------------------