



Siłownik kompaktowy z blokadą, średnica 63, skok 50 (CDLQB63-50DM-B-M9BAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQB63-50DM-B-M9BAL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	63 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	50 mm
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zew.)

Nr kat.	CDLQB63-50DM-B-M9BAL
---------	----------------------