



Siłownik kompaktowy, z blokadą wysuwu (CDLQB32TF-75D-F) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQB32TF-75D-F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	75 mm
Wykonanie korpusu	Standardowy
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Kierunek blokowania	F (blokada na wysuwie)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	standardowy

Nr kat.	CDLQB32TF-75D-F
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:08