



Siłownik kompaktowy, z blokadą, średnica 20, skok 15 (CDLQL20-15D-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQL20-15D-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint	M5 (ø20-25); Rc (ø32-100)
Skok	15 mm
Wykonanie korpusu	Standardowy
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	L (łapy)
Gwint	M5
Kierunek blokowania	B (Blokada na wycofaniu)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	Standardowy

Nr kat.	CDLQL20-15D-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:03