



Siłownik kompaktowy, z blokadą, średnica 20, skok 15 (CDLQL20-15D-F) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLQL20-15D-F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl stopy

Średnica otworu 20 mm

Rc,M(Φ 20, Φ 25)

Standardowy skok 15 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Blokada wysuwu

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	L (łapy)
Gwint	M5
Kierunek blokowania	F (Blokowanie na wysuwie)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	Standardowy

Nr kat.	CDLQL20-15D-F
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:01